Bac de retention secatol

ac de rétention pour 2 fûts de 200L.

Description

Utilisation du Bac Palette de Rétention

Bac palette de rétention pour le **stockage** et le **soutirage** en extérieur de produits liquides susceptibles de polluer les sols.

Ces modèles ont été particulièrement étudiés pour une **utilisation sécurisée** sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.

Surface de stockage du Bac Palette de Rétention

1 surface de pose avec supports rouleaux pour pose de **2 fûts de 200L**.

Manutention du Bac Palette de Rétention

Chacune des faces du **BPR 400** comporte **2 fourreaux** pour la reprise au **chariot élévateur** ou au **transpalette**. En partie supérieure, le **BPR 400** est équipé de 4 oreilles de levage pour la préhension à la **grue** (possibilité de **manutentionner le BPR en charge** portes fermées).

Mise en place du contenu du Bac Palette de Rétention

Afin de faciliter la mise en place des fûts et conteneurs à la grue, les **portes latérales sont articulées** et dégagent totalement l’accès par le haut.

Finition du Bac Palette de Rétention

Peinte ou galvanisée.

Système de verrouillage du Bac Palette de Rétention

L’accès au contenu du **BPR 400** peut être sécurisé par un cadenas sur la porte avant.

Vidange du Bac Palette de Rétention

La buse pour la vidange est encastrée en face avant pour éviter sa détérioration.

Version 2 du Bac Palette de Rétention

- Ouverture des portes latérales pour chargement des fûts à la grue en toute sécurité
- Meilleure étanchéité aux intempéries
- Buse de vidange protégée

LocBat