



Benne beton couche secatol

- **Système de détrompeur** avec connecteurs et mailles de tête
- Anneaux de levage en **fer forgé**
- Ceinture de la benne en profilé U pour une **robustesse plus importante**
- **Chaînette de maintien de trappe** en position ouverte
- **Oreilles de levage** pour la manutention à plat notamment pour faciliter son déchargement d'un camion



Description

- Piètement **renforcé** pour limiter les déformations de la cuve
- Intégration de passages de fourches dans le piètement pour **sécuriser** la manutention de la benne à vide au **chariot élévateur** (chargement/déchargement camion).
- Règle d'indication du niveau de remplissage dans la benne.
- Rangement en face avant de la benne pour la pince à tuyau.

Type de mécanisme de la benne à béton TIC PF V2

Mécanisme TI (brevet européen). Cône très enveloppant pour récupérer les jets de laitance pendant les **coulages de béton**. Cône **démontable sans outil** pour faciliter le nettoyage. La trappe est réalisée dans un acier à **haute résistance** à l'abrasion pour augmenter la longévité de celle-ci.

Présentation de la benne à béton TIC PF V2

Benne couchée avec le palonnier incorporé dans la caisse de la benne pour améliorer la **sécurité sur les chantiers**.

Dispositif de levage de la benne à béton TIC PF V2



Palonnier fixe. Manutention à l'aide de deux élingues fixées sur les boucles latérales de la benne (élingues non fournies avec la benne).

Intérêt de la benne à béton TIC PF V2

Suppression du palonnier traditionnel mobile pour éviter tout risque de pincement ou d'écrasement par celui-ci. Il permet également de réduire le poids de la benne.

Type de vidage de la benne à béton TIC PF V2

Central.

Commande de la trappe de la benne à béton TIC PF V2

Levier.

A partir de 1000L, ces bennes sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.

Caractéristiques de la benne à béton TIC PF V2

- **Système de détrompeur** avec connecteurs et mailles de tête
- Anneaux de levage en **fer forgé**
- Ceinture de la benne en profilé U pour une **robustesse plus importante**
- **Chaînette de maintien de trappe** en position ouverte
- **Oreilles de levage** pour la manutention à plat notamment pour faciliter son déchargement d'un camion (pour ce type de manutention la benne doit impérativement être vide)
- Livrée avec longueur de tuyau de 3m diamètre 200mm