

LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



CHEVILLE CLOU NF 6x40 (boîte de 200pcs)

- Le montage rapide au marteau permet de gagner du temps : idéal pour les installations en série.
- Installation simple et sûre : la butée interne évite l'expansion prématurée de la cheville.
- Démontage ultérieur du clou possible grâce à l'empreinte cruciforme.
- Avec tête plate pour constructions métalliques.

Données techniques

Diamètre nominal du foret (d_0) 6 mm profondeur d'ancrage effective (h_{ef}) 30 mm Longueur de cheville (I) 40 mm profondeur de perçage mini. pour installation55 mm traversante (h_2)

Épaisseur maxi. de la pièce à fixer (t _{fix}) 10 mm Empreinte PZ2

Conditionnement Boite à bec verseur

Quantité 200 Pce(s)
GTIN (EAN-Code) 4048962131284

1/4



LOCBAT | Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com





Description

Cheville à frapper avec tête plate pour une installation simple, rapide et économique.

Avantages

- Le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique.
- La butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problèmes.
- Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur.
- La vaste gamme de diamètres, longueurs utiles et formes de tête permet de trouver la cheville adaptée à chaque fixation.

La cheville à frapper N-F avec tête plate comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expanse et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville à frapper N-F avec tête plate est idéale pour la fixation de structures métalliques dans tous les matériaux de construction à l'intérieur.

2/4



LOCBAT | Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



Applications

• Constructions métalliques

Matériaux

- Béton
- Brique silico-calcaire pleine
- Brique
- Pierre naturelle
- Bloc plein en béton léger
- Béton cellulaire
- Carreaux de plâtre
- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire perforée
- Bloc creux de béton léger

Fonctionnement / Montage

- La cheville à frapper N convient pour le montage traversant.
- La cheville s'expanse dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction.
- Pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée ; pour les constructions métalliques, utiliser la cheville avec tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville avec tête ronde.

3/4



LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP

https://locbat.com

