



DECOUPEUSE THERMIQUE 73cm3 350mm

Découpeuse 2 Temps

EK7301WS

73 cm³ Ø 350 mm

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisée

Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile Soupape de décompression pour un démarrage facile. Livré avec un kit de raccordement pour arrivée d'eau



Description

Avantages pour l'utilisateur

- Démarrage sans à-coups
- Étui de lame en aluminium pour une durabilité élevée et une longue durée de vie



d'outil

- Faible vibration

Spécifications techniques

- Vitesse du moteur à max. : 3,8 kW
- Déplacement : 73 cc
- Diamètre du disque : 355 mm
- Support (diamètre de l'arbre) : 25,4 mm
- Max. Profondeur de coupe : 122 mm
- Moteur
- Valve de décompression (démarrage rapide)
- Capacité du réservoir de carburant : 1,1 L
- Vitesse à vide max : 9000 min⁻¹
- Niveau de puissance sonore (I_{wa}) : 109,0 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 99,6 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 2,5 dB(A)
- Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant : 8,4 m/s²
- Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière : 5,9 m/s²
- Incertitude de vibrations (facteur K) : 2,0 m/s²
- Dimensions du produit (L x l x H) : 770 x 290 x 370 mm
- Poids net du produit : 10,0 kg



Code EAN

0088381330527

Anti-vibration.



CDI (allumage de décharge condensateur).

Valve de décompression.

Démarrage facile.

