



## Gazelle mini duarib

- Très grande surface de travail. Aisance garantie.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable (breveté).
- Passage des portes et travail en couloirs.
- Facile à déplacer sur le chantier.



### Description

- Plate-forme à hauteur réglable.
- Acier/Aluminium.
- Décret 2004-924 / Norme PIRL.
- Labellisée
- 3 hauteur de travail: 2.50 – 2.60 – 2.70 m.
- 3 haut. de plancher : 0.50 – 0.60 – 0.70 m.
- 4 pieds ajustables en hauteur.
- Autostable.
- Protection par garde-corps + portillon sécurisé.
- Dim. plié : H. 1.08 m x L. 0.60 m x Ep. 0.39 m.
- Dimensions hors tout : 1.35 x 0.60 m.
- Plancher antidérapant 0.86 x 0,48 m.
- Plinthes hauteur 100 mm avec 2 poignées de manutention intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Marches antidérapantes acier peint.
- Dim. marches : Larg. 80 mm – Hauteur 30 mm.
- Tablette outillage 190 x 470 x 50 mm.
- Roues Ø 150 mm non marquantes.
- Poids 24.2 kg.
- Assemblage par soudure.
- Fabrication française.



LocBat

