



LXT SCIE CIRCULAIRE 165mm+ MAK3 DHS680ZJ

Scie circulaire LXT®

DHS680ZJ

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbon. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



Description

Avantages pour l'utilisateur

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Raccord d'extraction des poussières amovible

Spécifications techniques



- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- Max. Profondeur de coupe à 90 ° : 57 mm
- Max. Profondeur de coupe à 45 ° : 41 mm
- Max. Profondeur de coupe à 50 ° : 37 mm
- Plage de biseau (à gauche) : 0 / 50 °
- Vitesse à vide max : 5000 min⁻¹
- Niveau de puissance sonore (I_{wa}) : 105 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 94 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Poids de l'outil avec batterie : 3,0 – 3,3 kg
- Dimensions du produit (L x l x H) : 350 x 170 x 238 mm
- BL Motor
- Facteur k de vibration, brossage du bois : 1,5 m/s²
- Composant batterie : Li-ion
- Puissance de sortie maximale : 680 W
- Capacité 45° : 41 mm
- Diamètre de la lame : 165 mm
- Support (diamètre de l'arbre) : 20 mm
- Niveau de vibration, brossage du bois : ? 2,5 m/s²
- Diamètre Ø interne / externe : 35/40 mm

Code EAN

0088381683234



Frein.



Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.

Lampe de travail intégré.

LocBat

