



MEULEUSE 125mm 18v (produit vendu seul) DGA517Z


Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA517Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Polyvalente grâce au variateur

Sécurité "Homme Mort". Moteur sans charbon. Variateur de vitesse. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Description

Avantages pour l'utilisateur

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe




Spécifications techniques


- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- Composant batterie : Li-ion
- BL Motor
- Puissance de sortie maximale : 660 W
- Vitesse à vide max : 3000 – 8500 min⁻¹
- Filetage de la broche : M14
- Support (diamètre de l'arbre) : 22,23 mm
- Diamètre du disque : 125 mm
- Fonction anti-redémarrage (NVR)
- Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)
- Frein électronique
- Niveau de vibration, ponçage à disque : ? 2,5 m/s²
- Facteur k de vibration, ponçage à disque : 1,5 m/s²
- Niveau de vibration, meulage de surface : 6,0 m/s²
- Facteur k de vibration, meulage de surface : 1,5 m/s²
- Niveau de puissance sonore (I_{wa}) : 91 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 83 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Dimensions du produit (L x l x H) : 382 x 140 x 151 mm
- Poids de l'outil avec batterie : 2,4 – 3,1 kg
- Max. Profondeur de coupe : 29mm

Code EAN

0088381854047



Vitesse variable.



Frein.

Fonction anti-redémarrage.

Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.

