MEULEUSE D'ANGLE 125 A FILGA5041C01

Meuleuse Ø 125 mm

GA5041C01

1 400 W

Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

Frein de disque permettant l’arrêt du disque en moins de 3 secondes. Le système SJS 2 protège l’utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Faible niveau de vibration. Anti-redémarrage, protège l’utilisateur d’un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.



Description

Description du produit:

Référence du jeu charbon CB-318 : 191978-9

Spécifications techniques

- Puissance nominale : 1400 W
- Vitesse à vide max : 2800 – 11000 min?[1]
- Max. Profondeur de coupe : 29 mm
- Filetage de la broche : M14
- Diamètre du disque : 125 mm

- Fonction anti-redémarrage (NVR)
- Cordon d’alimentation : 4,0 m
- Niveau de puissance sonore (l_{wa}) : 95 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 87 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Poids sans câble : 2,7 – 3,8 kg
- Dimensions du produit (L x l x H) : 325 x 140 x 121 mm
- Support (diamètre de l’arbre) : 22,23 mm
- Niveau de vibration, ponçage à disque : ? 2,5 m/s²
- Niveau de vibration, meulage de surface : 7,0 m/s²
- Facteur k de vibration, ponçage à disque : 1,5 m/s²
- Facteur k de vibration, meulage de surface : 1,5 m/s²
- Puissance de sortie maximale : 2100 W

Code EAN

0088381627665

LocBat

Double isolation.

Vitesse variable.

Fonction anti-redémarrage.

Vitesse constante.

Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.



LocBat