



MEULEUSE DGA513Z D.125mm SANS BATTERIE BOITE CARTON


Meuleuse Ø 125 mm LXT[®]

DGA513Z

18 V Li-Ion - Produit seul

S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. (AFT) Protection anti retour kick-back. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Démarrage progressif. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage. Interrupteur à verrouillage.



Description

Avantages pour l'utilisateur

- frein à disque
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Spécifications techniques

- Énergie : 18 V
- Tension LXT



- Composant batterie : Li-ion
- BL Motor
- Puissance de sortie maximale : 660 W
- Vitesse à vide max : 3000 – 8500 min⁻¹
- Support (diamètre de l'arbre) : 22,23 mm
- Diamètre du disque : 125 mm
- Fonction anti-redémarrage (NVR)
- Frein électronique
- Niveau de vibration, ponçage à disque : ? 2,5 m/s²
- Facteur k de vibration, ponçage à disque : 1,5 m/s²
- Niveau de vibration, meulage de surface : 6,5 m/s²
- Facteur k de vibration, meulage de surface : 1,5 m/s²
- Niveau de puissance sonore (I_{wa}) : 90 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 82 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Dimensions du produit (L x l x H) : 382 x 140 x 145 mm
- Poids de l'outil avec batterie : 2,4 – 3,0 kg
- Max. Profondeur de coupe : 29 mm

•

•

Code EAN

0088381853590



Vitesse variable.



Frein.

Fonction anti-redémarrage.

Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.

