



WEBER ACCROCHAGE

Résine d'accrochage. Permet la réalisation de gobetis d'accrochage à l'adhérence renforcée. (1er passe d'un enduit permettant l'accrochage)

- [Forte adhérence](#)
- [Prêt à l'emploi](#)
- [Résistance aux chocs](#)

- [Mécanique](#)
- [Matricé](#)
- [Manuelle](#)

Support

Enduit minéral, Rt3 (parpaing, béton...), Briques, Béton, Enduit ciment ou chaux ciment, Rt2 (brique collée...), Adjuvant pour enduits monocouches



Description

Weber Accrochage 15L

Bon à savoir

- Améliore l'adhérence, augmente les résistances mécaniques, diminue la porosité
- Ne pas utiliser en cas de gel
- Pour l'adjuvantation des enduits minéraux weber, diluer weber accrochage dans l'eau de gâchage : 0,5 l de par sac d'enduit
- Compatible avec tous les types de finitions



Caractéristiques et avantages produits

- Réalisation de gobetis d'accrochage avec les enduits minéraux
- Renforce l'adhérence des mortiers



Limites d'emploi

- ne pas utiliser directement en primaire ou en couche de fond



Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.



Locbat