WEBER CHAPE EXPRESS

Chape traditionnelle à recouvrement rapide.

- Facile à appliquer
- Origine France garantie
- Pose désolidarisée ou flottante
- Recouvrement rapide

- Manuelle

Support

Chape ciment, Plancher chauffant basse température (eau), Plancher chauffant réversible, Plancher rayonnant électrique, Carrelage, Dalle plastique, Peinture, Panneaux de bois CTBX CTBH OSB, Panneaux isolants, Dalle béton



Description

Weber Chape Express

Bon à savoir

- Temps d’utilisation de la gâchée : 45 minutes environ
- Délai pour talochage : 20 minutes environ après le réglage
- Délai d’attente avant circulation piétonne : 6 heures
- Température d’emploi : de +5 °C à +35 °C

Caractéristiques et avantages produits

- Temps ouvert « normal », mise en œuvre confortable
- Recouvrement semi-rapide
- Peut s’utiliser en locaux P4S
- Mortier prêt à gâcher, à retrait compensé
- Permet la réalisation de formes de pente
- Conforme au DTU 26-2

LocBat

Limites d’emploi

- ne pas appliquer sur :
  - sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d’humidité
  - sols ne permettant pas l’écoulement des eaux de pluie
  - sols exposés à un contact direct avec la terre
  - sols friables ou instables
- ne peut être laissé nu

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n’est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat