



WEBER MUR PATE F

Enduit de ragréage et de lissage des bétons. Il est facile à porter grâce à sa formule allégée.

- [Allégé](#)
- [Facile à appliquer](#)
- [Origine France garantie](#)
- [Prêt à l'emploi](#)

- [Manuelle](#)

Support

Béton, Plaques de plâtre sol, Plâtre (blanc), Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (bleu), Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte)



Description

Weber Mur Pate F 25KG

Bon à savoir

- weber.mur pâte F s'utilise toujours en mélange :
 - Avec du ciment blanc ou gris (qualité CEMI ou CEMII) pour l'extérieur
 - Avec du plâtre ou du ciment (qualité CEMII) pour l'intérieur
- Humidification du support avant application
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C



Caractéristiques et avantages produits

- Excellente glisse sous l'outil
- Pâte crémeuse permettant un mélange facile du liant
- Facile à porter grâce à sa formule allégée
- Fort pouvoir couvrant
- Prend la couleur du liant



Limites d'emploi

- ne pas appliquer sur des parois immergées
- en mélange avec du plâtre, ne pas appliquer à l'extérieur ou sur des parties de murs sujettes à des remontées d'humidité
- ne pas appliquer au sol
- ne pas utiliser en ragréage de prédalles
- ne pas recouvrir **webermur pâte F** :
 - avec un mortier à base de liants hydrauliques
 - avec une peinture minérale
 - avec un revêtement carrelage en extérieur



Caractéristiques environnementales et sanitaires

- Ce produit bénéficie d'un éco-bonus du fait de sa nature – peintures ou enduits en phase aqueuse – et de l'absence de pictogramme de danger

LocBat

