



WEBERCOL TERRASSE

Mortier-colle fibré pour terrasses et balcons.

- [Origine France garantie](#)
- [Manuelle](#)

Support

Dalle béton, Chape ciment, Chape sèche, Chape anhydrite, Parquet à lame, Chape asphalte, Dalle plastique, Granito, Carrelage, Peinture



Description

[Bon à savoir](#)

- Durée pratique d'utilisation : 4 heures
- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- Epaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 25 mm




Caractéristiques et avantages produits

- Pose de carrelage et pierre naturelle
- Rattrapage forte épaisseur : 2,5 cm
- Fibrée, résiste aux variations climatiques (pluie, gel et chaleur)
- Disponible en 2 couleurs : gris et beige



Limites d'emploi

- ne pas appliquer au mur, sur planchers chauffants, sur carreaux de plâtre ou enduit plâtre, sur supports spéciaux
- ne pas poser en extérieur des pierres reconstituées à base de résine
- les utilisations de **webercol terrasse** en extérieur sont hors DTU lorsque le format de la pierre naturelle est supérieur à 3 600 cm² , en cas de rénovation et en cas de pose de pierres reconstituées



LocBat

