



WEBERDRESS R

Sous enduit minéral, projetable, gris clair.

- [Facile à appliquer](#)
- [Manuelle](#)
- [Mécanique](#)

Support

Pierres, Moellons, Briques, Rt2 (brique collée...), Rt3 (parpaing, béton...)



Description

[Bon à savoir](#)

- Recouvrable avec des plaquettes de parement ou du carrelage (sous conditions)
- Délais avant finition :
 - Enduit de parement minéral et monocouche : 7 jours au minimum
 - Revêtement organique épais (rpe) : 3 semaines au minimum
 - Plaquettes de parement en terre cuite : 3 semaines au minimum
 - Carrelage (sur surface réduite) : 3 semaines minimum
- Température d'emploi : de +5 °c à +30 °c



Caractéristiques et avantages produits

- Excellent passage en machine
- Compatible avec la plupart des maçonneries anciennes
- Applicable sur support neuf conforme au DTU 20-1 (Rt2 ou Rt3)
- Souplesse d'un mortier à base de chaux aérienne



Limites d'emploi

- ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée
- ne pas appliquer sur :
 - les supports en plâtre
 - pisé, torchis, bauge, adobe
- ne pas employer en immersion ou en milieu agressif, ni en soubassement



LocBat

