



WEBERDRY EMULFONDATION

Emulsion bitumineuse à base aqueuse et de résine de pin, pour tous travaux d'imprégnation et de protection de nombreux matériaux

- [Adapté aux périodes chaudes](#)
 - [Adapté aux conditions hivernales](#)
 - [Application ultra rapide](#)
 - [Facile à appliquer](#)
 - [Forte adhérence](#)
 - [Haute performance](#)
 - [Non solvanté](#)
 - [Prêt à l'emploi](#)
 - [Soubassement](#)
-
- [Manuelle](#)
 - [Mécanique](#)



Description

[Bon à savoir](#)

- Bien remuer le produit avant emploi
- Appliquer sur support propre et sec, débarrassé de toute matière non adhérente, graisse ou corrosion
- Les joints et fissures doivent être traités au préalable
- Appliquer à la brosse, au rouleau, à la spatule ou au pistolet
- Appliquer deux couches pures croisées minimum en laissant sécher entre chaque couche
- Pour des applications particulières, une toile de verre peut être incorporée entre deux couches



- Température d'application > 5°C
- Ne pas appliquer par risque d'averse

Caractéristiques et avantages produits

- produit fluide, prêt à l'emploi et facile d'application
 - imperméabilise et protège tous type de matériaux
 - excellente résistance à l'eau et à l'oxydation
 - adhère sur la plupart des surfaces propres
 - film souple
 - ne flue pas
 - résiste à l'eau, l'alcool et plupart des acides dilués
 - large température de service : de -20°C à +60°C
 - solution respectueuse de l'environnement et des hommes : produit à l'eau à base de bitume et résine naturelle de pin
 - Primaire d'accroche optionnel avant utilisation de l'enrobé à froid Weberep
- Route en réparation de chaussées



Limites d'emploi

- ne résiste pas aux hydrocarbures huiles et solvants
- ne pas appliquer par risque d'averse

LocBat

