WEBERDRY EMULFONDATION

Emulsion bitumineuse à base aqueuse et de résine de pin, pour tous travaux d'imprégnation et de protection de nombreux matériaux

- Adapté aux périodes chaudes
- Adapté aux conditions hivernales
- Application ultra rapide
- Facile à appliquer
- Forte adhérence
- Haute performance
- Non solvanté
- Prêt à l'emploi
- Soubassement

- Manuelle
- Mécanique

Description

Bon à savoir

- Bien remuer le produit avant emploi
- Appliquer sur support propre et sec, débarrassé de toute matière non adhérente, graisse ou corrosion
- Les joints et fissures doivent être traités au préalable
- Appliquer à la brosse, au rouleau, à la spatule ou au pistolet
- Appliquer deux couches pures croisées minimum en laissant sécher entre chaque couche
- Pour des applications particulières, une toile de verre peut être incorporée entre deux couches

- Température d'application > 5°C
- Ne pas appliquer par risque d'averse

Caractéristiques et avantages produits

- produit fluide, prêt à l'emploi et facile d'application
- imperméabilise et protège tous type de matériaux
- excellente résistance à l'eau et à l'oxydation
- adhère sur la plupart des surfaces propres
- film souple
- ne flue pas
- résiste à l'eau, l'alcool et plupart des acides dilués
- large température de service : de -20°C à +60°C
- solution respectueuse de l'environnement et des hommes : produit à l'eau à base de bitume et résine naturelle de pin
- Primaire d'accroche optionnel avant utilisation de l'enrobé à froid Weberep Route en réparation de chaussées

Limites d’emploi

- ne résiste pas aux hydrocarbures huiles et solvants
- ne pas appliquer par risque d’averse

LocBat