WEBERDUR L

Enduit monocouche gris imperméable pouvant être laissé nu ou être utilisé en sous-enduit. Pour la réalisation de façade sur support neuf. Finition extra fine

- Adapté aux conditions hivernales
- Laisse respirer le support
- Origine France garantie
- Peut rester nu
- Polyvalent
- Résistance aux chocs

- Manuelle
- Mécanique

Support

Rt3 (parpaing, béton...), Béton, Parpaing

Description

Weberdur L

Bon à savoir

.

- Finition extra lisse, parfaitement adapté à la mise en peinture
- Compatible parpaings et béton
- Haute résistance, enduit CSIV : compatible avec la pose d’éléments lourds en parties courantes

- Sur béton lisse, pensez à utiliser la résine d’accrochage weber accrochage
- Utilisable en soubassement et partie enterrée

Caractéristiques et avantages produits

LocBat

- Compatible supports en maçonnerie classés Rt3
- Peut rester nu (aspect taloché) ou être recouvert
- Particulièrement adapté à la réalisation d’enduits gris sur bâtiment industriel, utilisable en soubassement et parties enterrées

Limites d’emploi

- ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée
- ne pas appliquer sur les supports en plâtre ou hourdés au plâtre
- protéger les tranches supérieures d’enduit selon les règles de l’art (cf. norme NF DTU 26-1)

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n’est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat