



## WEBERDUR L

Enduit monocouche gris imperméable pouvant être laissé nu ou être utilisé en sous-enduit. Pour la réalisation de façade sur support neuf. Finition extra fine

- [Adapté aux conditions hivernales](#)
  - [Laisse respirer le support](#)
  - [Origine France garantie](#)
  - [Peut rester nu](#)
  - [Polyvalent](#)
  - [Résistance aux chocs](#)
- 
- [Manuelle](#)
  - [Mécanique](#)

### Support

Rt3 (parpaing, béton...), Béton, Parpaing



### Description

Weberdur L

### [Bon à savoir](#)

- Finition extra lisse, parfaitement adapté à la mise en peinture
- Compatible parpaings et béton
- Haute résistance, enduit CSIV : compatible avec la pose d'éléments lourds en parties courantes




- Sur béton lisse, pensez à utiliser la résine d'accrochage weber accrochage
- Utilisable en soubassement et partie enterrée

## Caractéristiques et avantages produits



- Compatible supports en maçonnerie classés Rt3
- Peut rester nu (aspect taloché) ou être recouvert
- Particulièrement adapté à la réalisation d'enduits gris sur bâtiment industriel, utilisable en soubassement et parties enterrées



## Limites d'emploi

- ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée
- ne pas appliquer sur les supports en plâtre ou hourdés au plâtre
- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)

## Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

