LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



WEBERJOINT PREFA

Mortier de calfeutrement idéal pour jointoiement de prémurs et prédalles béton

- Adapté aux conditions hivernales
- Facile à appliquer
- Fibré
- Forte adhérence
- Limite la fissure
- Monocomposant
- Origine France garantie
- Manuelle

Support

Béton, Dalle béton



Description

WeberJoint Préfa

Bon à savoir

- Pour les joints de prédalles, respecter les directives du DTU 23.4: la mise en œuvre du weberjoint prefa doit être réalisée après la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment, et après que les charges permanentes aient été appliquées sur le plancher.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel
- Respecter les directives d'application du DTU 23.4
- Ne pas appliquer sur des murs soumis à une pression hydrostatique

1/3



LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP https://locbat.com



Caractéristiques et avantages produits

- Calfeutrement des joints de prémurs et prédalles
- Applicable en intérieur et extérieur
- Mortier conforme au DTU 23.4 pour le traitement de joints de prédalles (Rapport d'essai du CERIB)
- Mortier fin et fibré
- Délai de recouvrement court : 3 jours
- Excellente adhérence au béton
- Sac à poignée pour une meilleure manutention
- Résiste aux environnement salins, eau de mer et eaux sulfatées
- Adapté pour ouvrages destinés à être immergés (fosses, réservoirs...)

Limites d'emploi

Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel



LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



- Respecter les directives d'application du DTU 23.4
- Ne pas appliquer sur des murs soumis à une pression hydrostatique

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

