



WEBERLITE F

Emballage

- 25 kg

Enduit monocouche coloré allégé pour l'imperméabilisation et la décoration des façades neuves en projection mécanique (finition Gratté, taloché, écrasé, lissé,...). Compatible brique. Granulométrie fine

- [Allégé](#)
- [Facile à appliquer](#)
- [Laisse respirer le support](#)
- [Origine France garantie](#)
- [Polyvalent](#)
- [Peut rester nu](#)

- [Manuelle](#)
- [Mécanique](#)

Support

Béton, Rt2 (brique collée...), Enduit ciment ou chaux ciment, Enduit minéral, Rt3 (parpaing, béton...), Briques creuses, Parpaing, Sous-enduit

Couleurs

<https://www.fr.weber/nuanciers/facades-neuves/enduits-mineraux-eclat-mineral-48-couleurs>





Description

WeberLite F

Bon à savoir

- Compatible bétons cellulaires, briques, parpaings et béton
- Ne pas utiliser sur maçonneries enterrées
- Allégé : rendement amélioré, confort d'utilisation
- Sur brique, pensez à utiliser le weberprim façade, régulateur de porosité.
- Sur béton lisse, pensez à utiliser la résine d'accrochage weber accrochage



Caractéristiques et avantages produits

- Applicables sur supports Rt2 et Rt3
- Enduits allégés
- Polyvalence de finitions: grattée, talochée, rustique
- Aspects contemporains en grain fin et traditionnel en grain moyen



Limites d'emploi

- ne pas utiliser sur maçonneries enterrées

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.