



WEBERMUR PÂTE G

Enduit de ragréage, lissage, et débullage des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds.

- [Facile à appliquer](#)
- [Origine France garantie](#)
- [Prêt à l'emploi](#)

Support

Béton, Plaques de plâtre sol, Plâtre (blanc), Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte), Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (bleu)



Description

WeberMur Pate G

[Bon à savoir](#)

- webermur pâte G s'utilise toujours en mélange :
 - Avec du ciment blanc ou gris (qualité CEMI ou CEMII) pour l'intérieur ou pour l'extérieur
 - Avec du plâtre pour l'intérieur
- Humidification du support avant application
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C



Caractéristiques et avantages produits

- Excellente glisse et pouvoir couvrant
- pâte crémeuse permettant un mélange facile du liant
- Aspect lisse et fin
- Prend la couleur du liant



Limites d'emploi

- ne pas appliquer sur des parois immergées
- en mélange avec du plâtre, ne pas appliquer à l'extérieur ou sur des parties de murs sujettes à des remontées d'humidité
- ne pas appliquer au sol
- ne pas utiliser en ragréage de prédalles
- ne pas recouvrir :
 - avec un mortier à base de liants hydrauliques
 - avec une peinture minérale
 - avec un revêtement carrelage en extérieur



Caractéristiques environnementales et sanitaires

- Ce produit bénéficie d'un éco-bonus du fait de sa nature – peintures ou enduits en phase aqueuse – et de l'absence de pictogramme de danger

LocBat

