WEBERPRAL F

Enduit monocouche coloré pour l'imperméabilisation et la décoration des façades neuves en projection mécanique (finition grattée, talochée, écrasée, lissée,…) avec une granulométrie fine

- Peut rester nu
- Résistance aux chocs
- Laisse respirer le support
- Origine France garantie
- Polyvalent
- Adapté aux conditions hivernales

- Manuelle
- Mécanique

Support

Rt3 (parpaing, béton...), Rt2 (brique collée…), Béton, Briques creuses, Parpaing
Couleurs :
https://www.fr.weber/nuanciers/facades-neuves/enduits-mineraux-eclat-mineral-48-couleurs



Description

WEBERPRAL F

Bon à savoir

- Compatible briques, parpaings et béton

- Utilisable en soubassement et partie enterrée
- Ne pas appliquer sur béton cellulaire
- Sur béton lisse, pensez à utiliser la résine d'accrochage **weber accrochage**
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C

Caractéristiques et avantages produits

- Enduit à grains fins pour des aspects contemporains
- Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)
- Utilisable en soubassements et parois enterrées
- Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat