LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP https://locbat.com



WEBERPRIM UNIVERSEL

Primaire qui améliore l'adhérence des mortiers colles, chapes et ragréages de sol.

- Facile à appliquer
- Recouvrement rapide
- Manuelle

Support

Chape ciment, Carrelage, Dalle plastique, Granito, Peinture, Béton, Panneaux de bois CTBX CTBH OSB, Chape anhydrite, Chape asphalte



Bon à savoir

- Recouvrement : après séchage (vérifier la dureté par grattage)
- Après séchage weberprim universel forme un film translucide de couleur jaune
- Les supports doivent être parfaitement secs
- Température d'emploi : de +5 °c à +30 °c
- Ne pas appliquer sur support gelé ni sur support chaud, en plein soleil ou par vent sec
- Ne pas appliquer directement sur sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité.
- Les remontées capillaires doivent être traitées avec weberprim époxy

1/3

LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP https://locbat.com



Caractéristiques et avantages produits

- Tous supports, intérieur et extérieur
- Séchage rapide, en moins de 45 mn
- Rouleau nettoyable facilement, à l'eau
- Coloré pour application visible, en 1 seule couche
- Sablé, forte adhérence
- Utilisable en substitution du sablage sur primaire époxy
- Anti-goutte



Limites d'emploi

- weberprim universel n'est pas destiné à renforcer les supports friables. Son utilisation n'exclut pas le nettoyage des supports (dépoussiérage, grattage des colles...)
- weberprim universel n'est pas destiné à assurer la protection des supports



LOCBAT | Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



sensibles à l'eau dans les locaux humides

• dans le cadre du procédé anti-remontées d'humidité le **weberprim universel** ne doit pas se substituer à l'application de deux couches de **weberprim époxy**

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

