

Déclaration des Performances n° G 04

V7 annule et remplace la DoP n°G 04
du 28 juin 2024

Code d'identification unique :

weberep rapide enaé

Usage prévu :

Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil (selon EN 1504-3)
Produit de protection contre la corrosion des armatures dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil avec des exigences de performances réduites (selon EN 1504-7)

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

EN 1504-3 : système 2+

EN 1504-7 : système 4

Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

EN 1504-3 : 2005

Usine de Bonneuil : CERIB, organisme notifié n°1164, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine correspondant

Usine d'Heyrieux : Afnor Certification, organisme notifié n°0333, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine correspondant

EN 1504-7 : 2006 Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	23,4 GPa	
Compatibilité thermique partie 1	≥ 2 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² h ^{-0,5}	
Réaction au feu	A2 – s1, d0	
Substances dangereuses	Voir FDS	
Adhérence en cisaillement	PND*	EN 1504-7 : 2006
Protection contre la corrosion	Satisfaisant	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

*PND : performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 19 juillet 2024 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :
Arnaud TRACTERE, Directeur Général



Arnaud TRACTERE

Déclaration des Performances n° G 04

V6 annule et remplace la DoP n°G 04
du 24 avril 2024

Code d'identification unique :

weberep rapide

Usage prévu :

Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil (selon EN 1504-3)
Produit de protection contre la corrosion des armatures dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil avec des exigences de performances réduites (selon EN 1504-7)

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

EN 1504-3 : système 2+

EN 1504-7 : système 4

Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

EN 1504-3 : 2005

Usine de Bonneuil : CERIB, organisme notifié n°1164, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine correspondant

Usine d'Heyrieux : Afnor Certification, organisme notifié n°0333, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine correspondant

EN 1504-7 : 2006 Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	23,4 GPa	
Compatibilité thermique partie 1	≥ 2 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² h ^{-0,5}	
Réaction au feu	A2 – s1, d0	
Substances dangereuses	Voir FDS	
Adhérence en cisaillement	PND*	EN 1504-7 : 2006
Protection contre la corrosion	Satisfaisant	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

*PND : performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 28 juin 2024 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :
Arnaud TRACTERE, Directeur Général



Arnaud TRACTERE

Déclaration des Performances n° G 04

V5 annule et remplace la DoP n°G 04 du 22 janvier 2020

Code d'identification unique :

weberep rapide

Usage prévu :

Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil (selon EN 1504-3)
Produit de protection contre la corrosion des armatures dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil avec des exigences de performances réduites (selon EN 1504-7)

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

EN 1504-3 : système 2+

EN 1504-7 : système 4

Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

EN 1504-3 : 2005

Usine de Bonneuil : CERIB, organisme notifié n°1164, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine correspondant

Usine d'Heyrieux : Afnor Certification, organisme notifié n°0333, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine correspondant

EN 1504-7 : 2006 Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	23,4 GPa	
Compatibilité thermique partie 1	≥ 2 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² h ^{-0,5}	
Réaction au feu	A2	
Substances dangereuses	Voir FDS	
Adhérence en cisaillement	PND*	EN 1504-7 : 2006
Protection contre la corrosion	Satisfaisant	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

*PND : performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 24 avril 2024 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :

Arnaud TRACTERE, Directeur Général



Arnaud TRACTERE

Déclaration des Performances n° G 04

V4 annule et remplace la DoP n°G 04 du 29 juillet 2019

Code d'identification unique :

weberep rapide

Usage prévu :

Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil (selon EN 1504-3)
Produit de protection contre la corrosion des armatures dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil avec des exigences de performances réduites (selon EN 1504-7)

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

EN 1504-3 : système 2+

EN 1504-7 : système 4

Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

EN 1504-3 : 2005

Usine de Bonneuil : CERIB, organisme notifié n°1164, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 1164-CPR-PPR001

Usine d'Heyrieux : Afnor Certification, organisme notifié n°0333, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0333 CPR 030003

EN 1504-7 : 2006 Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

Performances déclarées :


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,01 %	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	23,4 GPa	
Compatibilité thermique partie 1	≥ 2 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² h ^{0,5}	
Réaction au feu	A2	
Substances dangereuses	Voir FDS	EN 1504-7 : 2006
Adhérence en cisaillement	PND*	
Protection contre la corrosion	Satisfaisant	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

*PND : performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 22 janvier 2020 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale



Déclaration des Performances n° G 04

V3 annule et remplace la DoP n°G 04
du 29 novembre 2017

Code d'identification unique :

weberep rapide

Usage prévu :

Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : Système 2+

Cas des produits couverts par la norme harmonisée : EN 1504-3 : 2005

Usine de Bonneuil : CERIB, organisme notifié n°1164, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 1164-CPR-PPR001

Usine d'Heyrieux : Afnor Certification, organisme notifié n°0333, a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production en usine n° 0333 CPR 030003


Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,01 %	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	23,4 GPa	
Compatibilité thermique	≥ 2 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² h ^{-0,5}	
Réaction au feu	A2	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 29 juillet 2019 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale



Déclaration des Performances n° G 04

V2 annule et remplace la DoP n°G 04.1
du 16 avril 2013

Code d'identification unique :

weberep rapide

Usage prévu :

Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : Système 2+

Cas des produits couverts par la norme harmonisée : EN 1504-3 : 2005

Afnor Certification, organisme notifié n°0333 a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production en usine n°0333 CPR 030003 / 0333 CPR 030004


Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,01 %	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	23,4 GPa	
Compatibilité thermique	≥ 2 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² h ^{-0,5}	
Réaction au feu	A2	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 29 novembre 2017 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale



Déclaration des Performances n° G 04 1

- 1 Code d'identification unique :**
weber.rep rapide
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :**
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 Usage prévu :**
Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Saint Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non applicable
- 6 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 2+
- 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 1504-3 : 2005
Afnor Certification, organisme notifié n°0333 a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production en usine n°0333 CPR 030003 / 0333 CPR 030004
- 8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,01 %	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	≥ 20 GPa	
Compatibilité thermique	≥ 2 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² h ^{-0,5}	
Réaction au feu	A2	
Substances dangereuses	Voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 16 avril 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :
Denis Michel, Directeur Général

