

# weber nettoyant

Nettoyant de façades, toitures, sols, balcons ou terrasses

## DOMAINE D'UTILISATION

- nettoyant désincrustant des salissures végétales et de la pollution d'origine atmosphérique (oxydes de carbone et autres) sur les façades, toitures, sols, balcons ou terrasses
- élimination des traces de tannin

## SUPPORTS

- s'applique sur pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoises, tuiles, revêtements hydrauliques ou à la chaux, RPE, RSE

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur pierre tendre, calcaire
- ne pas mettre en contact avec le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le PVC, les carreaux de verre
- ne pas mélanger avec des acides, ne pas respirer les vapeurs
- réservé à un usage professionnel

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- utiliser les détergents avec précaution
- avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
- porter des vêtements de protection adaptés : gants PVC, lunettes de protection...
- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.com/weber](http://www.quickfds.com/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## IDENTIFICATION

**Composition** : à base d'hypochlorite de sodium

**Densité** : 1,16

**pH** : >13

## RECOMMANDATIONS

- ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaires
- ne pas pulvériser sur la végétation ni sur les animaux
- en cas de contact accidentel avec ces matériaux, rincer immédiatement à l'eau claire

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- gratter les dépôts importants de mousses, algues, lichens à l'aide d'un outil approprié (couteau, brosse, riflard...), en prenant soin de ne pas détériorer le support
- protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être endommagés par **weber nettoyant**



20 l et 5 l

## + PRODUITS

- ✓ Action rapide
- ✓ Pulvérisable
- ✓ Prêt à l'emploi

## CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C

- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil, par vent fort ou par temps pluvieux (risque de délavage du produit actif)
- nettoyer les outils à l'eau aussitôt après application

## APPLICATION

1

- protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être endommagés par **weber nettoyant façade**

2

- **weber nettoyant façade** est prêt à l'emploi
- bien homogénéiser **weber nettoyant façade**

3

- appliquer sur support sec au rouleau, à la brosse ou au pinceau en nylon ou fibres synthétiques
- pulvérisable avec un matériel basse pression
- appliquer sur la façade à traiter du bas vers le haut
- laisser agir 2h à 24h
- renouveler l'opération si nécessaire

4

- **procéder à un rinçage au jet d'eau** des parties traitées (notamment si un nouveau revêtement doit être appliqué sur la façade)
- laisser sécher les supports avant application d'un nouveau revêtement ou d'un traitement de surface

## INFOS PRATIQUES

### Unité de vente (produit)

bidon en plastique noir de 20 l (palette de 24 bidons) ou 5 l (palette de 128 bidons)

### Conservation

6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et de la chaleur (température supérieure à +30 °C)

**Couleur** : jaunâtre

### Outillage

pulvérisateur basse pression, pinceau, rouleau ou brosse en nylon ou en fibres synthétiques

### Consommation

- 150 à 250 ml/m<sup>2</sup> selon l'absorption du support.

En cas de support très absorbant, la consommation peut monter jusqu'à 300 ml/m<sup>2</sup>. Dans tous les cas, la consommation peut varier en fonction de la porosité du support.

Il convient d'effectuer un essai pour déterminer la quantité de produit nécessaire.

Saint-Gobain Weber France  
2/4 rue Marco Polo  
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
**+33 (0)1 45 13 45 20**

Date de parution : 26/04/2023  
www.fr.weber

